

Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Soudal Acryrub F4

Revisión: 25/04/2016

Página 1 De 3

Referencia DOP: 230474

Código de identificación única del producto tipo:

Soudal Acryrub F4

Uso o usos previstos del producto:

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASE 12.5P

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V.:

Sistema 3: para características esenciales

Sistema 3: para reacción al fuego

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

El organismo notificado:

GINGER CEBTP, NB 0074 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3.

Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Soudal Acryrub F4

Revisión: 25/04/2016

Página 2 De 3

Prestaciones declaradas: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	$\leq 25\%$	
Recuperación elástica	$< 40\%$	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NPD	
Adhesión / Cohesión a temperatura constante	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Alargamiento de rotura	$\geq 100\%$	
Las propiedades de tracción a la rotura después de la inmersión en agua	$\geq 100\%$	
Durabilidad	Passes	

Acondicionamiento:

Método A

Sustrato:

Aluminio
Hormigón

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Revisión: 25/04/2016

Página 3 De 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia DOP: 230474

EN 15651-1: 2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.

Soudal Acryrub F4

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASE 12.5P

Acondicionamiento:

Método A

Sustrato:

Aluminio

Hormigón

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1: 2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 25%	
Recuperación elástica	< 40%	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -30°C	NPD	
Propiedades de tracción a extensión mantenida a -30°C	NPD	
Adhesión / Cohesión a temperatura constante	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Alargamiento de rotura	≥ 100%	
Las propiedades de tracción a la rotura después de la inmersión en agua	≥ 100%	
Durabilidad	Passes	