SOUDAL

Ficha Técnica

01L

Descripción del producto

01L es un spray universal de alta calidad con 8 acciones múltiples: disolvente de óxido, lubricante, limpiador, repelente al agua, aceite penetrante, resistente a la corrosión, spray de contacto, spray de choque.

Propiedades

- El aerosol se puede utilizar en cualquier ángulo (360°)
- Efecto refrigerante y de contracción (spray de choque)
- No contiene siliconas
- Para uso en interior y exterior
- Protege
- Reduce la humedad
- Elimina la suciedad y la grasa
- Resistente al óxido y la corrosión
- Hidrófugo

Aplicaciones

- No ataca a la goma, los plásticos ni los metales.
- Es resistente a la corrosión. Tiene una acción penetrante y queda una película protectora después de la limpieza.
- Para utilizar en máquinas, cojinetes de rodillos, ejes, piñones, correas transportadoras, perfiles de guarniciones de goma...

Datos técnicos

Base	Aceite mineral con jabón de litio blanco y PTFE
Consistencia	Líquido
Densidad	ca. 0.85 g/ml
Resistencia a la temperatura	-50°C → +190°C
Punto de inflamación	52°C
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	84%

Substratos

- Estado del sustrato
  limpio y sin polvo ni grasa.
- Tipo de sustrato
  Todo tipo de metales y plásticos.

Método de aplicación

- Método de aplicación
  Las superficies deben estar limpias, desengrasadas y secas. Agite bien la lata antes de usar. Pulverizar a una distancia de aprox. 20 cm del objeto. Aplicar según sea necesario. Vuelva a encender las instalaciones eléctricas cuando se evapore el rociado. Cuando se use como disolvente de óxido, espere de 5 a 10 minutos.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com info@soudal.com

01L

Recomendaciones de salud y seguridad

Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante.
Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Embalaje/Logística

Color: transparente
Embalaje: 400 ml aerosol
Período de validez: 3 años en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L.
Camino de la Barca, nave E5 Polígono de Alovera, 19208 Alovera Guadalajara
+34-949 275 671
www.soudal.com **info@soudal.com**