Repair Express Plaster

Especificaciones

Base	Dispersión de acrílico
Consistencia	Pasta
Sistema de curado	Secado físico
Formación de piel* (a 23°C y 50% de humedad relativa)	Ca. 5 min
Densidad**	Ca. 0,58 g/ml
Resistencia a la temperatura**	-20 °C → 80 °C
Temperatura de aplicación	5 °C → 30 °C
Contracción	Sin contracción

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto
Repair Express Plaster es un compuesto de relleno y sellado de gran calidad para rellenar o reparar de forma sencilla y sin contracciones las grietas y los orificios de tornillo de paredes y techos.

Propiedades
- Acabado liso
- Curado muy rápido
- No se contrae
- Se puede lijar tras el curado
- Se puede repintar muy rápidamente (pasados entre 15 minutos y un par de horas, según la cantidad de producto que se use).
- Muy buena adherencia a muchos materiales porosos

Aplicaciones
- Para la reparación de pequeños orificios y grietas en yeso, hormigón, hormigón celular…
- Para el relleno y la reparación de grietas y barrenos en paredes y techos (cartón yeso, hormigón, piedra…).
- Para la reparación en interiores de grietas por contracción y grietas de superficies minerales, como yeserías, hormigón, mampostería y yeso decorativo.
- Para el relleno de juntas estáticas y grietas en paredes y techos.
- Acabado sin contracción de uniones de perfiles decorativos y de acabados sintéticos.

Embalaje
Color: blanco
Embalaje: 310 ml cartucho, cubo

Período de validez
12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C. Protección contra las heladas.

Sustratos
Sustratos: todas las superficies porosas habituales en el ámbito de la construcción y la renovación. No apto para materiales bituminosos, vidrio, metal, PE, PTFE y PP.
Naturaleza: los sustratos que se vayan a sellar deberán estar limpios, secos y sin polvo.
Preparación de la superficie: Si la superficie es muy porosa, se le debe aplicar imprimación con Repair Express Plaster diluido (1 parte de Repair Express Plaster + 2 partes de agua).
Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

Dimensiones de juntas
Juntas estáticas de hasta 2 mm.

Método de aplicación
Método de aplicación: Elimine todas las partículas sueltas antes de aplicar Repair

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Camino de la Barca, nave E5 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com

Express Plaster. Aplique a las cabezas de los clavos u otros materiales una capa de pintura antes de aplicar Repair Express Plaster. Esto previene la decoloración provocada por el óxido con el tiempo. Aplique el sellador a la grieta, la junta o el orificio de tornillo con una pistola de calafateado o una espátula. Si el acabado se realiza con una paleta o una espátula húmeda, el resultado será más liso. Para grandes grietas, juntas estáticas u orificios de tornillo de gran tamaño, aplique preferiblemente 2 capas de producto. Aplique la segunda capa de producto 1 hora después, aproximadamente, en función de la porosidad del sustrato. El producto se puede pintar transcurridos entre 15 minutos y varias horas, según la cantidad de material aplicada al producto.
Limpieza: Antes del curado, Repair Express Plaster se puede retirar con agua de los azulejos y las herramientas.
Acabado: Si el acabado se realiza con una placa, una paleta o una espátula para emplastecer húmeda, el resultado será más liso.
Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la etiqueta del envase para obtener más información.

Observaciones
- No lo utilice en aplicaciones o áreas húmedas donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- No apto para aplicaciones de exterior.
- No apto para juntas de expansión y dilatación.
- Si se pinta con pinturas de alto relleno, es posible que la pintura se pele.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.