

Spray Pintura MARCADOR DE OBRA

Revision: 31/03/2022

Página 1 de 2

Especificaciones

Consistencia	Aerosol
Sistema de curado	Secado físico
Contenido total de sólidos	18% →23,8%
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)	565.95 g/lit
Tiempo de secado (23°C y 50% de humedad relativa)	Seco al polvo después de 10 min, seco al tacto después de 20 min. Completamente seco después de 24 horas.
Resistencia a la temperatura**	110 °C – 120°C
Temperatura de aplicación	5 °C → 35 °C
Rendimiento	1,8-2,5 m ²

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción de producto

Pintura acrílica de secado rápido, firme adhesión a las superficies y resistencia a la fricción.

Propiedades

- Secado rápido
- Adhesión firme a las superficies
- Resistencia al roce y a la fricción
- Se puede pintar
- Cubierta de seguridad patentada a prueba de niños

Aplicaciones

- Ideal para cartografiar, marcar o delimitar espacios, zonas, pasillos en obras, talleres, carreteras, aparcamientos, instalaciones deportivas, madera o palets.

Embalaje

Color: rojo, naranja, azul, verde, amarillo y fucsia

Envase: 500 ml aerosol

Vida útil

3 años en ambiente fresco y seco con temperatura entre +5°C y +25°C

Sustratos

Sustratos: todos los materiales comunes en construcción.

Naturalez: rígida, limpio, seco, sin polvo ni grasa

Preparación de las superficies: Elimine el óxido.

Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.

Método de aplicación

Método de aplicación: Aplíquelo a superficies secas y sin grasa; elimine antes el óxido y la pintura vieja que quede suelta. Agite bien el bote antes de su uso. Aplíquelo a suelos secos y en condiciones secas. Pulverícelo a una distancia aproximada de 20 cm respecto del objeto. Agite vigorosamente el bote antes de aplicar cada capa.

Recomendaciones de seguridad y salud

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso

Spray Pintura MARCADOR DE OBRA

Revision: 31/03/2022

Página 2 de 2

Observaciones

El producto a temperatura ambiente (alrededor de 20 ° C) es semi-brillante (para los colores opacos). Para obtener la opacidad específica del color, el producto siempre debe ser llevado a la temperatura de funcionamiento, como se describe anteriormente.

Responsabilidad

El contenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso