

Spray Pintura COLORES RAL

Revision: 31/01/2022

Página 1 de 2

Especificaciones

Consistencia	Aerosol
Sistema de curado	Secado físico
Contenido total de sólidos	De 12% a 23,8%
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)	622.50 g/lit
Tiempo de secado (23°C y 50% H.R.)	Secado al polvo después de 10 min, seco al tacto después de 20 min. Completamente seco después de 24 horas
Resistencia a la temperatura**	100 °C → 120 °C
Temperatura de aplicación	5 °C → 35 °C
Rendimiento	1,5-2 m ²

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción producto

Pintura acrílica diseñada especialmente para usuarios profesionales

Envase: 400 ml aerosol

Propiedades

- Excelente adhesión y recubrimiento
- No amarillea
- Pigmentos resistentes, duraderos y sin plomo
- Sin CFC
- Ideal para interior y exterior

Vida útil

5 años en lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y +25°C.

Sustratos

Sustratos: metales, superficies de metales dañados

Naturaleza: rígida, limpio, seco, sin polvo ni grasa

Preparación de las superficies: Elimine el óxido.

Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies

Aplicaciones

Posee excelentes características de adherencia y es adecuado para pintar materiales metálicos (hierro, latón, aluminio), material plástico, máquinas-herramienta, puertas, ventanas y persianas. El secado rápido y el hecho de que se pueda pintar encima lo convierten en la herramienta ideal para el hobby y la artesanía, así como para la industria

Método aplicación

Método de aplicación: Aplíquelo a superficies secas y sin grasa; elimine antes el óxido y la pintura vieja que quede suelta. Agite bien el bote antes de su uso. Aplíquelo a suelos secos y en condiciones secas. Pulverícelo a una distancia aproximada de 20 cm respecto del objeto Agite vigorosamente el bote antes de aplicar cada capa.

Embalaje

Color: Consultar lista de colores. Otros colores, a demanda.

Recomendaciones de seguridad y salud

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso

Spray Pintura COLORES RAL

Revision: 31/01/2022

Página 2 de 2

Observaciones

- Después de usarlo, rocíe el aerosol boca abajo durante unos 3 segundos para limpiar la válvula hasta que sólo salga el propulsor. Así se evita que la válvula se bloquee con residuos de zinc.

Responsabilidad

El contenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso